



Označení výrobku EAN kód

W

lm

t [h]



l [mm]

d [mm]

A

Obr. č.



## Halogenové žárovky HALOLINE®

Provozní poloha libovolná

64688	4050300944425	60	840	2000	R7s	74,9	12	2 f	1	20
64690	4050300944340	100	1600	2000	R7s	74,9	12	2 f	1	20
64695	4050300944364	150	2500	2000	R7s	74,9	12	2 f	1	20
64696	4050300274744	150	2400	2000	R7s	114,2	12	2 f	1	20
64698	4050300004136	200	3500	2000	R7s	114,2	12	2 f	1	20
64701	4050300004143	300	5300	2000	R7s	114,2	12	2 f	1	20
64702	4050300004150	500	9500	2000	R7s	114,2	12	4 f	1	20

Provozní poloha vodorovná p 15

64560	4050300004167	750	16500	2000	R7s	185,7	12	6,3 f	1	12
64740	4050300004174	1000	22000	2000	R7s	185,7	12	6,3 f	1	12
64760	4050300004181	1500	33000	2000	R7s	250,7	12	10 f	1	12
64783	4050300004198	2000	44000	2000	Fa4	334,4 max.	12	10 f	2	12
64784	4050300004204	2000	44000	2000	R7s	327,4	12	10 f	1	12



**Tyto halogenové žárovky musí být při osvětlování vnitřních a vnějších prostorů používány v uzavřených svítidlech (předpis podle IEC 60598).**

**Je nutné postarat se o jištění svítidla s uvedenými hodnotami (podle IEC 60357).**

Žárovka HALOLINE® je univerzálně použitelná a hodí se pro nejrůznější aplikace. Ve venkovních prostorech se jedná o klasickou žárovku pro malá osvětlovací zařízení k nasvěcování budov a osvětlení sportovišť či pro bezpečnostní osvětlení. Renesanci zažívá v obytných prostorech, kde nachází využití především při nepřímém osvětlování pro zvýraznění a akcentování prostorových struktur. Ale také závěsná svítidla s plošným osvětlením v různých nových designech otevírají pro žárovky HALOLINE®, štíhlé jako proutek, znovu klasická pole aplikací:

- brilantní halogenové světlo,
- ideální pro zvýraznění a akcentování prostorových struktur,
- variabilní nálada v místnosti díky 100% stmívatelnosti,
- univerzálně použitelné,
- teplota chromatičnosti činí cca 3 000 K,
- libovolná poloha svícení do 500 W (včetně),
- průměrná životnost činí 2000 h,
- jednoduchý provoz na síťové napětí bez transformátoru.

