



Označení výrobku	EAN kód	W	V	Hz			
<b>OSRAM DULUX® EL CLASSIC A</b>							
DULUX EL CL A 5 W/827 E27	4008321065797	5	220-240	50 ... 60	45	LUMILUX teple bílá	
DULUX EL CL A 7 W/827 E27	4008321065773	7	220-240	50 ... 60	55	LUMILUX teple bílá	
DULUX EL CL A 10 W/827 E27	4008321096364	10	220-240	50 ... 60	80	LUMILUX teple bílá	
DULUX EL CL A 15 W/827 E27	4008321066176	15	220-240	50 ... 60	120	LUMILUX teple bílá	
DULUX EL CL A 20 W/827 E27	4008321065933	20	220-240	50 ... 60	160	LUMILUX teple bílá	
<b>OSRAM DULUX® EL CLASSIC B</b>							
DULUX EL CL B 5 W/827 E14	4008321066299	5	220-240	50 ... 60	40	LUMILUX teple bílá	
DULUX EL CL B 7 W/827 E14	4008321066 329	7	220-240	50 ... 60	60	LUMILUX teple bílá	
DULUX EL CL B 9 W/827 E14	4008321066350	9	220-240	50 ... 60	75	LUMILUX teple bílá	
Označení výrobku	R <sub>a</sub>	l <sub>m</sub>		d (mm)	l (mm)		obr. č.
<b>OSRAM DULUX® EL CLASSIC A</b>							
DULUX EL CL A 5 W/827 E27	1B	150	E27	60	111 ± 3	10	2
DULUX EL CL A 7 W/827 E27	1B	350	E27	60	111 ± 3	10	2
DULUX EL CL A 10 W/827 E27	1B	500	E27	60	113 ± 3	10	2
DULUX EL CL A 15 W/827 E27	1B	800	E27	65	142 ± 3	10	3
DULUX EL CL A 20 W/827 E27	1B	1160	E27	70	152 ± 3	10	3
<b>OSRAM DULUX® EL CLASSIC B</b>							
DULUX EL CL B 5 W/827 E14	1B	160	E14	37	100 ± 3	10	1
DULUX EL CL B 7 W/827 E14	1B	280	E14	42,5	116 ± 3	10	1
DULUX EL CL B 9 W/827 E14	1B	340	E14	42,5	116 ± 3	10	1
OSRAM DULUX® EL CLASSIC s patič B22d na vyžádání. OSRAM DULUX® EL CLASSIC nejsou vhodné pro provoz při stejnosměrném napětí, se stmívačem a elektronickými spínači. V exteriéru používejte jen v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.							

Tato kompaktní zářivka je ideální pro použití v dekorativních otevřených svítidlech. Opalizovaná baňka vytváří obzvlášť měkké světlo. Průměrná životnost činí 10 000 hodin, což odpovídá cca 10 letům při době svícení cca 2,7 hodiny denně. Díky stejným rozměrům je možné bez problémů vyměnit běžné žárovky za OSRAM DULUX® EL CLASSIC.

#### Použití v domácnosti:

obytné prostory a obzvlášť tam, kde je zářivka vidět a kde jsou kladeny vysoké požadavky na životnost a odolnost vůči častému spínání (10 000 spínacích cyklů<sup>1)</sup>).

#### Použití v komerčních prostorech:

restaurace, hotely a podobná reprezentativní zařízení. V uzavřených a odvětrávaných svítidlech mimořádně vhodná pro venkovní použití při nízkých teplotách.