



Označení výrobku	EAN kód	W		Ra
OSRAM DULUX F				
DULUX F 18 W/827	4050300333564	18	LUMILUX INTERNA	1B
DULUX F 18 W/830	4050300333540	18	LUMILUX teple bílá	1B
DULUX F 18 W/840	4050300333526	18	LUMILUX studená bílá	1B
DULUX F 24 W/827	4050300333625	24	LUMILUX INTERNA	1B
DULUX F 24 W/830	4050300333601	24	LUMILUX teple bílá	1B
DULUX F 24 W/840	4050300333588	24	LUMILUX studená bílá	1B
DULUX F 36 W/827	4050300312187	36	LUMILUX INTERNA	1B
DULUX F 36 W/830	4050300299051	36	LUMILUX teple bílá	1B
DULUX F 36 W/840	4050300299037	36	LUMILUX studená bílá	1B

Označení výrobku	lm		ROHR d [mm]	I max. [mm]	IEC H [mm]	
DULUX F 18 W/827	1100	2G10	17,5	122	122	10
DULUX F 18 W/830	1100	2G10	17,5	122	122	10
DULUX F 18 W/840	1100	2G10	17,5	122	122	10
DULUX F 24 W/827	1700	2G10	17,5	165	165	10
DULUX F 24 W/830	1700	2G10	17,5	165	165	10
DULUX F 24 W/840	1700	2G10	17,5	165	165	10
DULUX F 36 W/827	2800	2G10	17,5	217	217	10
DULUX F 36 W/830	2800	2G10	17,5	217	217	10
DULUX F 36 W/840	2800	2G10	17,5	217	217	10

Schéma zapojení viz strana 3.37

Elektronické předřadníky QUICKTRONIC® viz kapitola 10

OSRAM DULUX® F jsou nové, mimořádně ploché kompaktní zářivky s vysokým měrným výkonem. Hodí se optimálně pro plošné osvětlování s modulovými svítidly 2M a 3M (délka hrany 200 a 300 mm), např. pro čtvercová montovaná a vestavná svítidla, plochá nástěnná a stropní svítidla, „downlighty“ a „uplighty“.

Vlastnosti:

- vysoký měrný výkon: při provozu s QUICKTRONIC® má OSRAM DULUX® F 36 W o 13 % vyšší světelný tok než dvě zářivky OSRAM DULUX® L18 W,
- malé rozměry: pouze cca poloviční délka než OSRAM DULUX® L o srovnatelném výkonu,
- OSRAM DULUX® F 36 W spojuje jednodušší manipulaci s nižšími náklady na systém oproti dvěma zářivkám OSRAM DULUX® L 18 W,
- provoz na stejných VF přístrojích nebo s konvenčními předřadníky jako OSRAM DULUX® L o srovnatelném výkonu,
- čtyřpinová nástrčná patice 2G10.