



Označení výrobku	EAN kód	W	V	Hz		
------------------	---------	---	---	----	--	--

## OSRAM DULUX® EL FACILITY

DULUX EL FCY 10 W/827 E14	4008321126276	10	220-240	50 ... 60	80	LUMILUX teple bílá
DULUX EL FCY 10 W/827 E27	4008321126290	10	220-240	50 ... 60	80	LUMILUX teple bílá
DULUX EL FCY 14 W/827 E27	4050300631905	14	220-240	50 ... 60	110	LUMILUX teple bílá
DULUX EL FCY 18 W/827 E27	4008321118356	18	220-240	50 ... 60	145	LUMILUX teple bílá

Označení výrobku	Ra	lm		d [mm]	l [mm]		obr. č.
------------------	----	----	--	--------	--------	--	---------

DULUX EL FCY 10 W/827 E14	1B	530	E14	45	126 ± 3	10	2
DULUX EL FCY 10 W/827 E27	1B	530	E27	45	117 ± 3	10	1
DULUX EL FCY 14 W/827 E27	1B	800	E27	45	123 ± 3	10	1
DULUX EL FCY 18 W/827 E27	1B	1100	E27	45	137 ± 3	10	1

OSRAM DULUX® EL Facility s patič B22d na vyžádání.

OSRAM DULUX® EL Facility nejsou vhodné pro provoz na stejnosměrné napětí, s externími stmívači a elektronickými spínači. V exteriéru používejte jen v uzavřených a odvětrávaných svítidlech.

Profesionální energeticky úsporná zářivka se nejlépe hodí pro automatické zapínání vyvolané pohybem, nebo k použití na schodištích. Během celvé životnosti se dá extrémně často spínat.

- **Bez omezení použitelná pro stejnosměrné aplikace i pro nouzový provoz (176 ... 310 V),**
- průměrná životnost podle IEC: 15 000 h,
- rychlý náběh světelného toku díky technologii Powerboost,
- časté spínání nemá zásadní vliv na životnost.

### Použití v domácnosti:

všude tam, kde je třeba často zapínat a vypínat energeticky úsporné zářivky.

### Použití v komerčních prostorech:

hotely, gastronomie, správa budov. Díky extrémní odolnosti vůči častému spínání se OSRAM DULUX® EL FACILITY obzvlášť hodí k osvětlení schodišť s automatickým vypínáním.

