



Halogenové žárovky na nízké napětí Brilliantline Pro Alu (Aluminium)



Světelný zdroj:

- Nízkonapěťový halogenový hořák plněný xenonem ve skleněném reflektoru s hliníkovou vrstvou

Vlastnosti:

- Velmi intenzivní světlo s jasně vymezeným rozptylem paprsku
- Reflektor s hliníkovou vrstvou umocňující odraz světla a tepla
- Široký sortiment typů s průměrem 50 mm
- Přední sklo nepropouštějící UV záření

- Vynikající podání barev ($R_a=100$)
- Patice 5.3 uzpůsobená pro pevné uchycení v objímce

Výhody:


- Minimální vyzařování tepelné energie zpět do patice díky hliníkové vrstvě, která odráží vzniklé teplo ven z reflektoru
- Minimalizace nebezpečí vzniku tmavých skvrn na stěně v blízkosti zdroje (často vznikají kvůli konvekčnímu proudění způsobenému zahříváním a ochlazováním stěny)

Použití:

- Ideální pro zdůrazňující nebo dekorativní nasvícení obchodů, hotelů a restaurací
- Zvláště vhodné pro místa bílých, resp. světlých odstínů, kde vzniká pouze malý prostor mezi zdrojem a stěnou

Svítilna:

- V souladu s normou IEC 598 může být použito ve svítilnách bez předního krytí



Rozměry (mm)

Obr. č.	C max.	D max.
1	46	51
2	46	50

Typ	Příkon	Název produktu					Max. intenzita světla (cd)	Životnost při 50% selhání (h)	Obr. č.	Objednací kód
		Patice	Napětí	Vyzařovací úhel	Typ balení	Uspořádání balení				
Brilliantline Pro Alu	20W	GU5.3	12V	36D	1CT	10X5F	700	4000	1	8711500... 430724 60
Brilliantline Pro Alu	35W	GU5.3	12V	36D	1CT	10X5F	1500	4000	1	430755 60
Brilliantline Pro Alu	50W	GU5.3	12V	36D	1CT	10X5F	2100	4000	2	430793 60

Halogenové žárovky na nízké napětí Brilliantline Pro Alu (Aluminium)

Technická data


Název produktu	Činitel věrnosti podání barev (R _a)	Teplota chromatičnosti (K)	Finální úprava baňky	Philips kód	Stmívatelný	Poloha svícení
Brilliantline Pro Alu 20W GU5.3 12V 36D	100	3000	Čirá	14715	Ano	Univerzální
Brilliantline Pro Alu 35W GU5.3 12V 36D	100	3000	Čirá	14716	Ano	Univerzální
Brilliantline Pro Alu 50W GU5.3 12V 36D	100	3000	Čirá	14717	Ano	Univerzální

Logistická data

Název produktu	Typ balení	Popis obalu	Počet ks v balení	Uspořádání balení	Množství v balení	Délka balení (mm)	Šířka balení (mm)	Výška balení (mm)	Netto hmotnost 1ks (g)
Brilliantline Pro Alu 20W GU5.3 12V 36D	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	10X5F	1	303	106	247	31
Brilliantline Pro Alu 35W GU5.3 12V 36D	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	10X5F	1	303	106	117	31
Brilliantline Pro Alu 50W GU5.3 12V 36D	1CT	1 Lamp in a Folding Carton	50	10X5F	1	303	106	117	31

Patice

GU5.3



Další technická data

Název produktu	Proud (A)	Provedení reflektoru	Max. přípustná teplota baňky (°C)	Max. přípustná teplota patice (°C)	Netto hmotnost (g)
Brilliantline Pro Alu 20W GU5.3 12V 36D	1.72	MR16	250	350	31
Brilliantline Pro Alu 35W GU5.3 12V 36D	3.00	MR16	250	350	31
Brilliantline Pro Alu 50W GU5.3 12V 36D	4.25	MR16	250	350	31

Poloha svícení

Univerzální

