



# CorePro LEDcapsule LV – místní a dekorativní osvětlení

## CorePro LEDcapsule LV

Světelný zdroj CorePro LEDcapsule představuje skutečnou alternativu k halogenovým kapslím. Je obzvláště vhodný pro místní a dekorativní osvětlení v domácnostech, hotelích a restauracích. Světelný zdroj CorePro LEDcapsule, který je kompatibilní se stávajícími svítidly s objímkou G4 a navržený jako náhrada halogenových světelných zdrojů, poskytuje obrovské úspory energie a minimalizuje náklady na údržbu bez negativního dopadu na kvalitu světla.

### Výhody

- Úspora energie až 88 % ve srovnání s halogenovými žárovkami
- Kompatibilita se širokým spektrem transformátorů
- Nižší náklady na údržbu

### Vlastnosti

- Snadná modernizace
- Životnost 15 000 hodin
- Světlo bez ultrafialové a infračervené složky
- Neobsahuje rtuť ani jiné nebezpečné materiály

### Aplikace



- Hotely, restaurace, bary, kavárny
- Haly, chodby, schodiště, umývárny, recepce, svítidla pod skříně a dovnitř skříní

# CorePro LEDcapsule LV

## Versions



## Rozměrové výkresy



Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	15 mm	40 mm
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	15 mm	40 mm
CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	15 mm	40 mm

Product	D	C
CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	13 mm	35 mm
CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	13 mm	35 mm

# CorePro LEDcapsule LV

## Operating and electrical

Vstupní frekvence	- Hz
Napětí (jmen.)	ac electronic 12 V
Doba spuštění (jmen.)	0,5 s

## General information

Jmenovitá životnost (jmen.)	15000 h
Cyklus přepínání	50000

## Light technical

Vyzařovací úhel (jmen.)	300 °
Index barevného podání (jmen.)	80
Světelný tok na konci jmenovité životnosti (jmen.)	70 %

## Mechanical and housing

Tvar žárovky	Kapsle
--------------	--------

## Approval and application

Order Code	Full Product Name	Spotřeba energie kWh/1000 h
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	1 kWh
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	2 kWh
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	2 kWh
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	3 kWh
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	3 kWh
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	3 kWh
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	2 kWh
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	2 kWh

## Controls and dimming

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	Ne
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	Ne
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	Ne
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	Ne

Order Code	Full Product Name	Stmívatelné
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	Ne
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	Pouze s určitými stmívači
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	Ne
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	Ne

## Operating and electrical

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Příkon (nom.)
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	10 W	1 W
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	20 W	1,8 W
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	20 W	1,8 W
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	28 W	2,7 W
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	28 W	2,7 W

Order Code	Full Product Name	Ekvivalentní příkon	Příkon (nom.)
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	20 W	2,1 W
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	20 W	1,8 W
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	20 W	1,8 W

## General information

Order Code	Full Product Name	Patice
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	G4
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	G4
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	G4
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	G4

Order Code	Full Product Name	Patice
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	G4
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	G4
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	GY6.35
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	GY6.35

## Light technical

## CorePro LEDcapsule LV

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Náhradní teplota	
			chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	830	3000 K	120 lm
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	827	2700 K	205 lm
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	830	3000 K	215 lm
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	827	2700 K	315 lm

Order Code	Full Product Name	Kód barvy	Náhradní teplota	
			chromatičnosti (jmen.)	Světelný tok (jmen.)
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	830	3000 K	330 lm
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	827	2700 K	210 lm
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	827	2700 K	205 lm
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	830	3000 K	215 lm

### Temperature

Order Code	Full Product Name	Maximální teplota (jmen.)
76759400	CorePro LEDcapsuleLV 1-10W G4 830	80 °C
76765500	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 827	80 °C
76769300	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W G4 830	80 °C
76775400	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 827	85 °C
76777800	CorePro LEDcapsuleLV 2.7-28W G4 830	85 °C
76753200	CorePro LEDcapsuleLV 2.1-20W G4 827 D	80 °C
76779200	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 827	80 °C
76783900	CorePro LEDcapsuleLV 1.8-20W GY6.35 830	80 °C

